

# Охлаждающая жидкость TEXOIL тосол HELPER

## Описание продукта

Высококачественное охлаждающее средство, подходящее для любых марок автомобилей. Изготовлено на основе этиленгликоля с использованием высокотехнологичных присадок, которые надежно защищают двигатель автомобиля от перегрева, коррозии и кавитации.

## Преимущества

- Обеспечение улучшенной теплопередачи
- Сокращение затрат на обслуживание и ремонт системы охлаждения
- Обеспечение стабильности свойств
- Обеспечение эффективной защиты от замерзания, коррозии, образования накипи и перегрева систем охлаждения двигателей
- Увеличение срока смены жидкости благодаря уникальному сочетанию ингибиторов
- Возможность использования в различных транспортных средствах

## Применение

Предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения всех современных двигателей внутреннего сгорания транспортных средств, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха не ниже минус 40°C. Обеспечивает максимальный диапазон рабочих температур от -40°C до +108°C. Совместима с любыми охлаждающими жидкостями отечественного и зарубежного производства на основе этиленгликоля. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям из резины и пластических масс. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2422 – 003 – 90360736 – 2011

## Физико-химические характеристики

Наименование показателей	Метод испытаний	Норма	Результаты испытаний
1. Внешний вид		Прозрачная однородная жидкость синего цвета без механических примесей	соответствует
2. Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18995.1	1,065 - 1,085	1,075
3. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084 п.4.3	минус 40	Минус 40
4. Фракционные данные: - температура начала перегонки, °С, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 °С, не более	ГОСТ 28084 п.4.4	100 50	100 50
5. Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 °С	ГОСТ 22567.5	7,5 - 11,0	8,3
6. Щёлочность, см <sup>3</sup> , не менее	ГОСТ 28084 п.4.9	10	11,8
7. Температура начала кипения при 101,3 кПа не менее	П.7.3 СТО	108	108

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ТЕХОИЛ».

Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу.