

## Масло для четырехтактных двигателей TEX-OIL 4т SAE 30

### Описание продукта

Высококачественное минеральное масло для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. Обеспечивает лёгкий пуск и быстрый прогрев двигателя. При изготовлении масла используется высококачественное сырьё, которое гарантирует низкий уровень выброса выхлопных газов и обеспечивает максимальную мощность двигателя, уменьшает нагар и оставляет свечи чистыми.

### Преимущества

- Защита деталей двигателя от износа и обеспечение максимального ресурса двигателя за счет стабильной масляной плёнки на трущихся поверхностях и использования высокоэффективных противоизносных присадок;
- Благодаря использованию вязкой основы масло обеспечивает прочную масляную плёнку на деталях двигателя и низкий расход на угар;
- Защита от утечек масла за счёт улучшенной совместимости с материалами уплотнений;
- Предотвращает процесс образования отложений на внутренних поверхностях деталей двигателя за счет хороших моюще-деспирирующих свойств и высокой стойкости к окислению;
- Обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах окружающей среды;
- Защита деталей двигателя от коррозии при простое техники.

### Применение

Предназначено для использования в садовой и малой строительной технике – газонокосилки, мотопомпы, электрогенераторы, садовые тракторы и т. д., а так же для мотороллеров, квадроциклов и снегоуборочной техники.

### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 19.20.29-001-55854189-2017

### Физико-химические характеристики

Наименование показателей	Метод испытаний	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее	ASTM D 445	11,04
Индекс вязкости не менее	ASTM D 2270	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	Минус 30
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	ASTM D 2896	6,5
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , не более	ГОСТ D 1298	0,89

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ТЕХОИЛ».

Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу.

606000, Нижегородская обл., Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15е, [opt@tex-oil.ru](mailto:opt@tex-oil.ru)